

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Астана +7 (7172) 69-68-15
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Владимир +7 (4922) 49-51-33
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Воронеж +7 (4732) 12-26-70
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Иваново +7 (4932) 70-02-95
Иркутск +7 (3952) 56-24-09
Иошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05

Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Набережные Челны +7 (8552) 91-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Нижевартоск +7 (3466) 48-22-23
Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Калининград +7 (4012) 72-21-36
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Новороссийск +7 (8617) 30-82-64

Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Пермь +7 (342) 233-81-65
Первоуральск +7 (3439) 26-01-18
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35
Саранск +7 (8342) 22-95-16
Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Череповец +7 (8202) 49-07-18
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: valtec.pro-solution.ru | эл. почта: vtc@pro-solution.ru

телефон: **8-800-511-8870**

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

Клапан термостатический под приварку правый



Скачать чертежи(VT.035.R) Клапан термостатический под приварку предназначен для терморегулирования в однетрубных системах отопления с разводкой из стальных труб. Регулирование осуществляется изменением расхода теплоносителя через отопительный прибор. Корпус клапана изготовлен из углеродистой стали, имеет три патрубка под соединение сваркой. Средний патрубок предназначен для приварки трубы замыкающего участка в обвязке отопительного прибора. Наружный диаметр патрубков – 26 и 21 (к замыкающему участку) мм, толщина стенки трубы – 3 мм. Крышка корпуса, детали механизма изготовлены из латуни, пружина – из нержавеющей стали. Материал золотниковой прокладки и уплотнений сальникового узла – тефлон, уплотнительных колец штока и крышки корпуса – EPDM. Для автоматической работы клапан оснащают термостатической головкой или сервоприводом. Ручное управление – с помощью регулировочного колпачка. Резьба под термостатическую головку или привод – М30х1,5. Технические характеристики: максимальная рабочая температура теплоносителя – 120 °С, давление – 16 бар. Клапаны соответствуют требованиям стандартов EN 215, часть 1 и ГОСТ 30815. Модель R предназначена для отопительных приборов с правосторонним подключением. *Примеры применения:* Для перекрытия термостатического клапана можно воспользоваться латунным запирающим колпачком .

Характеристики

Бренд: VALTEC